

Geberit Duofix bidet-element, 112 cm, universel







ANVENDELSER

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

EGENSKABER

- Serie 2025

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt

- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål
Højdeindstillelig	Ja

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
111.520.00.2	617065202	50	112	10