
Zip Tube Mini 1-fase TW

Zip Tube Mini TW Sort 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

EAN:	7021983206060
SG varenr.:	320606





Elektrisk

System effekt (W):	13W
Spænding:	220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder:	B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknik

Lyskilde:	LED
Lumen output:	620lm (@4000K)
Effekt:	48 lm/W
Farve temperatur:	2000-4000K
Farvegengivelse (Ra):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Driver, t/maks. udfald %:	100000/10
Lysfordeling:	Direkte
Optik:	Reflektor medium
Lysspredning:	40°
UGR:	UGR<19
Synligt flimmer (PstLM):	0.11
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.03
EL kompatibel:	Nej

Styring/Dimmertype

Type:	TW LEDDim

Beskyttelse

Isolationsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale:	Aluminium
Farve:	Sort (RAL 9004)
Afskærmningsmateriale:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning


Montering:	Påbygget, Indendørs
Tilslutning:	Zip-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Højde (mm) H:	160
Diameter (mm) D:	59
Vægt (kg) brutto/netto:	0.5 / 0.455

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	90 x 70 x 195



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 6 0