GROHE QUICKFIX | VITALIO COMFORT 250
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING

Article No: **26984001**
EAN Code: **4005176767166**
Date: **Oct 26. 2026**



PRODUCT INFORMATION


- Bestående af:
- vandret svingbar **390 mm brusearm**
- termostat med Aquadimmer-funktion
- muliggør skift mellem:
- head shower Vitalio Comfort 250
- stråletype: Rain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min
- Hovedbruser med sort plade
- med kugleled ± 10°
- karudløb
- seperat omskifter til håndbruser
- hand shower Vitalio Comfort 110 (26 397)
- 2 stråletyper: Rain, Jet
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min
- glideelementets højde er justerbart
- shower hose VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
- Maksimal systemgennemstrømning (ved 3 bar): 7,4 l/min (uden karudløb)
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- **GROHE SmartSwitch** - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type
- **GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
- **GROHE LongLife**-belægning
- **GROHE SpeedClean** antikalksystem
- **Indre vandveje** - indre vandveje beskytter overflader
- **ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
- **TwistStop** for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 5 l/min.
- 5 color packaging
- GROHE QuickSpanner included, but not for matte black variant
- **Consumer edition**

© GROHE AG

GROHE QUICKFIX | VITALIO COMFORT 250
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING


TECHNICAL DATA

Overfladefinish	**Poleret**
Installationstype	**Frembygget montage**
Antal spraytyper	**2 sprays**
Antal sprayfunktioner for hovedbruser	**1 spray**
Diameter hovedbruser (mm)	**250X250**
Længde på bruseslange (mm)	**1750**
Center afstand	**150 mm**
Typer af S-forskruninger	**Med S-forskruninger**



FLOW PROPERTIES


Gennemstrømning ved 3 bar (l)	**7.4**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - håndbruser	**7.4**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - hovedbruser	**7.3**



PART OF LIXIL

GROHE QUICKFIX | VITALIO COMFORT 250
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING

SPARE PARTS



1	Greb 1/2" (order no. 47984000)
1.1	Dækplade (order no. 6458500M)
2	Aquadimmer (order no. 47364000)
2.1	O-ring (order no. 0305600M)
3	Foringsrør til ny GroheTherm (order no. 47887000)
4	Befæstigelsesring (order no. 47743000)
5	Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
6	Omstillingsknap (order no. 65648000)
7	Kontraventil til termostatbatterier (order no. 47189000)
7.1	Snavssamler (order no. 0726400M)
7.2	Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
7.3	O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
8	S-tilslutning (order no. 12662000)
9	Omstilling (order no. 65655000)
10	Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
11	Perlator (order no. 13926000)
12	Si til håndbruser (order no. 0700200M)
13	Glideelement (order no. 27723001)
14	Bruserstangsholder (order no. 48423000)
15	Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (order no. 0138900M)
16	Si til håndbruser (order no. 48007000)
17	GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
18	Topnøgle (order no. 19332000)
19	Specialnøgle (order no. 19377000)
20	Afstandsstykke, 8 mm (order no. 26496000)