

20 YEAR WARRANTY

DEVIsnow™ 30T - 230V

DEVIsnow™ er et 360° fuldt afskærmet dobbeltlederkabel i særdeles høj kvalitet med en robust, sort yderkappe i PVC (UV-bestandig) samt **kold tilledning, der er 2,3 m og 30 m lang.** Den runde profil og robuste konstruktion sikrer en hurtig, let og sikker installation på tage, i tagrender, i nedløbsrør og i jorden. Varmekabel skal anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og reducere energiforbruget. Den kolde tilledning har massive ledere, der sikrer en hurtig installation med et let synligt stik.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede DEVIwarranty™.

Fordele:

- Hurtigt og let at montere
- Mange udendørsapplikationer
- Sikkert og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV stabil

Overholdelse af standard:

- IEC60800:2009

Godkendelser:

Type	Værdi
Nominel spænding	230 V~
Konstruktion	Dobbeltleder med 360° afskærmning, én kold tilledning
Effekt	30 W/m
Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off	60 °C / 90 °C
Kabeldiameter	7 mm
Deformationsstyrke	1500 N
Trækstyrke	450 N
Lederisolering	FEP
Ydre kappe	UV-beskyttet PVC
Skærm	0,5 mm^2 Cu, 100 % alufolie
Kold tilledning	2,3m DTCL, 3 X (1,5 or 2,5 mm^2) med jordleder
Min. installationstemperatur	-5 °C
Min. bøjningsdiameter	50 mm
IP-klasse	IPx7

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Effekt @ 230 V~	Modstand	Kabellængde	Kold tilledning	Rabatkode
89845995	5703466187128	72 35 863 280	150 W	352,7 Ω	5 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846000	5703466150115	72 35 863 293	300 W	176,3 Ω	10 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846002	5703466150122	72 35 863 303	400 W	132,3 Ω	14 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846004	5703466150139	72 35 863 316	630 W	84,0 Ω	20 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846006	5703466150146	72 35 863 329	830 W	63,7 Ω	27 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846008	5703466150153	72 35 863 332	1020 W	51,9 Ω	34 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846010	5703466150160	72 35 863 345	1250 W	42,3 Ω	40 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846012	5703466150177	72 35 863 358	1350 W	39,2 Ω	45 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846014	5703466150184	72 35 863 361	1440 W	36,7 Ω	50 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846016	5703466150191	72 35 863 374	1700 W	31,1 Ω	55 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846018	5703466150207	72 35 863 387	1860 W	28,4 Ω	63 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846020	5703466150214	72 35 863 390	2060 W	25,7 Ω	70 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846022	5703466150221	72 35 863 400	2340 W	22,3 Ω	78 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846024	5703466150238	72 35 863 413	2420 W	21,9 Ω	85 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846026	5703466150245	72 35 863 426	2930 W	18,1 Ω	95 m	3 x 1,5 mm^2	17
89846028	5703466150252	72 35 863 439	3290 W	16,1 Ω	110 m	3 x 2,5 mm^2	17
89846030	5703466150269	72 35 863 442	3680 W	14,4 Ω	125 m	3 x 2,5 mm^2	17
89846032	5703466150276	72 35 863 455	4110 W	12,9 Ω	140 m	3 x 2,5 mm^2	17