

20 YEAR WARRANTY

# DEVIsnow™ 20T - 400V

DEVIsnow™ er et 360° fuldt afskærmet dobbeltlederkabel i særdeles høj kvalitet med en robust yderkappe (UV-bestandig) samt **kold tilledning, der er 10 m lang.** Den runde profil og robuste konstruktion sikrer en hurtig, let og sikker installation på tage, i tagrender, i nedløbsrør og i jorden. Varmekabel skal anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og reducere energiforbruget. Den kolde tilledning har massive ledere, der sikrer en hurtig installation med et let synligt stik.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede DEVIwarranty™.

## Fordele:

- Hurtigt og let at montere
- Mange udendørsapplikationer
- Sikkert og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV-bestandig

## Overholdelse af standard:

- IEC60800:2009

## Godkendelser:

| Type | Værdi |
|---|---|
| Nominel spænding | 400 V~ |
| Konstruktion | Dobbeltleder med 360° afskærmning, én kold tilledning |
| Effekt | 20 W/m |
| Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off | 70 °C / 90 °C |
| Kabeldiameter | 7 mm |
| Deformationsstyrke | 1500 N |
| Trækstyrke | 450 N |
| Lederisolering | FEP |
| Ydre kappe | UV-beskyttet PVC |
| Skærm | 0,5 $mm^2$ Cu, 100 % alufolie |
| Kold tilledning | 2,3 m DTCL, 3 X 1,5 $mm^2$ med jordleder |
| Min. installationstemperatur | -5 °C |
| Min. bøjningsdiameter | 50 mm |
| IP-klasse | IPx7 |

### Varianter

| Varenr. | EAN-nr. | El nr. | Effekt @ 400 V~ | Modstand | Kabellængde | Rabatkode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83902112 | 5703466187579 | 72 35 864 454 | 433 W | 369,5 Ω | 21 m | 17 |
| 83902113 | 5703466187586 | 72 35 864 467 | 570 W | 280,7 Ω | 30 m | 17 |
| 83902114 | 5703466187593 | 72 35 864 470 | 888 W | 180,2 Ω | 43 m | 17 |
| 83902115 | 5703466187609 | 72 35 864 483 | 1165 W | 137,3 Ω | 58 m | 17 |
| 83902116 | 5703466187616 | 72 35 864 496 | 1463 W | 109,4 Ω | 72 m | 17 |
| 83902117 | 5703466187623 | 72 35 864 506 | 1780 W | 89,9 Ω | 85 m | 17 |
| 83902118 | 5703466187630 | 72 35 864 519 | 2073 W | 77,2 Ω | 105 m | 17 |
| 83902119 | 5703466187647 | 72 35 864 522 | 2628 W | 60,9 Ω | 135 m | 17 |
| 83902120 | 5703466187654 | 72 35 864 535 | 2905 W | 55,1 Ω | 150 m | 17 |
| 83902121 | 5703466187661 | 72 35 864 548 | 3245 W | 49,3 Ω | 170 m | 17 |
| 83902122 | 5703466187678 | 72 35 864 551 | 4108 W | 39,0 Ω | 205 m | 17 |