

20 YEAR WARRANTY

DEVIsnow™ 300T - 230V, 400V

DEVIsnow™ er en 360° fuldt afskærmet dobbeltledervarmemåtte af ekstremt høj kvalitet med en robust yderkappe (UV-bestandig). Den runde profil og robuste konstruktion sikrer en hurtig, let og sikker installation i jorden. Varmekabel skal anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og reducere energiforbruget.

Den kolde tilledning har massive ledere, der sikrer en hurtig installation med et let synligt stik.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede DEVIwarranty™.

Bemærk: DEVIsnow™ varmemåtte er ikke godkendt til installation på tage, da fastgørelsestapen ikke er UV-bestandig.

Fordele:

- Hurtig og let at montere
- Mange udendørsapplikationer
- Sikker og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV stabil

Overholdelse af standard:

- IEC60800:2009

Godkendelser:

Type	Værdi
Nominel spænding	230 V, 400 V
Konstruktion	Rund dobbeltleder med 360° afskærmning, én kold tilledning
Effekt	300 W/m²
Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off	60 °C / 90 °C
Kabeltykkelse	7 mm
Deformationsstyrke	1500 N
Trækstyrke	450 N
Lederisolering	FEP
Ydre kappe	PVC
Skærm	100 % dækning; alufolie; 0,5 mm² fortinnet kobberjordledning
Kold tilledning	10m DTCL, 3 X (1,5 or 2,5 mm²) med jordleder
Min. installationstemperatur	-5 °C
Bøjningsdiameter	50 mm
IP-klasse	IPx7

DEVIsnow™ 300T - 230V

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Effekt @ 230 V~	Dimension (B x L)	Areal	Modstand	Kold tilledning	Rabatkode
83902039	5703466187340	72 35 872 404	410 W	0,75 x 1,8 m	1,4 m²	129 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902040	5703466187357	72 35 872 417	637 W	0,75 x 2,6 m	2,0 m²	83 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902041	5703466187364	72 35 872 420	1227 W	0,75 x 5,4 m	4,1 m²	43 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902042	5703466187371	72 35 872 433	1445 W	0,75 x 6,6 m	5,0 m²	36 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902043	5703466187388	72 35 872 446	2080 W	0,75 x 9,2 m	6,9 m²	25 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902044	5703466187395	72 35 872 459	2285 W	0,75 x 10,6 m	8,0 m²	23 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902045	5703466187401	72 35 872 462	3300 W	0,75 x 14,6 m	11,0 m²	16 Ω	3 x 2,5 mm²	18
83902046	5703466187418	72 35 872 475	3824 W	0,75 x 16,0 m	12,0 m²	14 Ω	3 x 2,5 mm²	18

DEVIsnow™ 300T - 400V

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Effekt @ 400 V~	Dimension (B x L)	Areal	Modstand	Kold tilledning	Rabatkode
83902050	5703466157695	72 35 872 572	700 W	0,75 x 3,2 m	2,40 m²	229 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902053	5703466157701	72 35 872 585	1050 W	0,75 x 4,8 m	3,60 m²	152 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902056	5703466157718	72 35 872 598	1750 W	0,75 x 8,0 m	6,00 m²	91 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902059	5703466157725	72 35 872 608	2630 W	0,75 x 11,0 m	8,25 m²	61 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902062	5703466157732	72 35 872 611	2890 W	0,75 x 13,0 m	9,75 m²	55 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902065	5703466157749	72 35 872 324	3625 W	0,75 x 16,0 m	12,00 m²	44 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902068	5703466157756	72 35 872 637	4270 W	0,75 x 19,4 m	14,55 m²	37 Ω	3 x 1,5 mm²	18
83902071	5703466157763	72 35 872 640	5750 W	0,75 x 25,4 m	19,05 m²	28 Ω	3 x 2,5 mm²	18
83902073	5703466161432	72 35 872 653	6300 W	0,75 x 28,2 m	21,15 m²	25 Ω	3 x 2,5 mm²	18