

# Tilstedeværelsessensor True Presence KNX indbygning hvid

| | |
|---|---|
| Varetype | 056339 |
| EAN | 4007841056339 |
| Varenummer | 79.26.015.570 |

**Tekniske data:**

| | |
|---|---|
| Bus-system EIB/KNX | Ja |
| Bus-system KNX radio | Nej |
| Bus-system radiofrekvens | Nej |
| Bus-system LON | Nej |
| Bus-system net (PowerLine) | Nej |
| Andre bus-systemer | Andet |
| Tovejs kommunikation | Ja |
| Type | Tilstedeværelsessensor |
| Monteringsmetode | Planforsænket |
| Materiale | Plastik |
| Materialekvalitet | Termoplastisk |
| Overfladebehandling | Andet |
| Farve | Hvid |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9003 |
| Transparent | Nej |
| Inklusiv bustilslutninger | Ja |
| Sideindgang | Ja |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja |
| Tænd/sluk knap | Ja |
| Husdyr-zone | Nej |
| Trappeovervågning | Nej |
| Justerbar luxværdi | Ja |
| Huskefunktion for start belysning | Ja |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

| | | |
|---|---|---|
| Selvlærende udkoblingsforsinkelse | Ja | |
| Optimal montagehøjde | 2,8 | m |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 7,5 | m |
| Maks. rækkevidde frontal | 7,5 | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 15 | m |
| Detekteringsområde vertikal | 160 - 160 | ° |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 | ° |
| Antal kanaler | 4 | |
| Antal binære indgange | 0 | |
| Min. indkoblingstid | 30 | s |
| Max. arbejdscyklus | 1092 | min |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 46 | mm |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk