

Projektør XLED home 2 sl hvid v2

Varetype	033125
EAN	4007841033125
Varenummer	79.40.001.007

Tekniske data:

Egnet til påbygning	Ja	
Egnet til indbygning	Nej	
Egnet til vægmontering	Ja	
Egnet til loftpendel	Nej	
Egnet til loftmontage	Nej	
Egnet til traversmontage	Nej	
Egnet til piedestal/gulvmontering	Nej	
Egnet til strømskinnemontering	Nej	
Egnet til klemmemontering	Nej	
Egnet til lavspændingskabelsystem	Nej	
Indstillingsmuligheder	Roterende og drejelig	
Med bevægelsessensor	Nej	
Med lyssensor	Nej	
Lyskildetype	LED udskiftelig	
Med lyskilde	Ja	
Fatning	Andet	
Materialekapslinger	Plastik	
Kapslingsfarve	Hvid	
Afskærmningsmateriale	Plast, opal	
Spændingstype	AC	
Nominel spænding	220 - 240	V
Styreenhed	LED regulering, strømstyret	
Med forkobling	Ja	

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej	
Dæmpning 0-10 V	Nej	
Dæmpning 1-10 V	Nej	
Dæmpning DALI	Nej	
Dæmpning DMX	Nej	
Dæmpning DSI	Nej	
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej	
Dæmpning GPRS	Nej	
Dæmpning LineSwitch	Nej	
Dæmpning producentens eget system	Nej	
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmning på bagkant	Nej	
Dæmning på forkant	Nej	
Dæmpning programerbar	Nej	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknap	Nej	
Ikke dæmpbar	Ja	
Reflektor	Ingen	
Lysfordeler	Diffuser linse / optik / panel	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°	
Lysudstråling	Direkte	
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe	A++, A+, A (LED)	
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +	
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +	
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A	
Samlet harmonisk forvrængning	54	
Kapslingsklasse (IP)	IP44	
Slagfasthed	IK03	
Beskyttelsesklasse	II	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Max lampeeffekt	13,7 - 13,7	W
Systemeffekt	13	W
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	3000 - 3000	K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)	
Lysstrøm	1550 - 1550	lm
Effektiv lysstrøm	1550	lm
Lampeeffektivitet	113,139	lm/W
Bredde	180	mm
Højde/dybde	181	mm
Længde	161	mm

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

Type af leder	Egnet til gennemfortrådning	
Antal poler	2	
Tilkoblingsbart ledertværsnit	0,5 - 0,5	mm²
Tilslutningstype	Andet	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Lysudbytte	113,139	lm/W
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	
Total harmonisk forvrængning (THD)	Andet	
Farve konsistens (McAdam ellipse)	SDCM3	

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk