

SPEJL CORONA M/LYSSTYRING 105X50 CM

Art. no. 95950

SPEJLE

Rammer til spejle i hvid og sort er udført i pulverlakeret aluminium, mens

messing look er anodiseret aluminium.

Alle spejle leveres med justérbar ophængning for perfekt resultat.

Alle spejle er IP44 godkendte.

Formonteret varmelegeme kan tilkøbes til alle spejle undtaget Soft figurspejlet.

Varmelegemet tænder og slukker med lyset.

TRÅDLØS LYSSTYRING TIL SPEJLE OG SPEJLSKABE

Der kan tilvælges/tilkøbes trådløs lysstyring til spejle og spejlskabe, således at

de kan styre andre spejle og spejlskabe med trådløs lysstyring samt loftslamper,

pendler og Illumi med lysstyring samt trådløs modtageenhed.

Styringen er

gensidig, så to spejle eller spejlskabe kan styre hinandens lys.

Det trådløse system er et lukket 2.4 GHz system, der ikke kræver adgang til

internet, router eller skaber interferens med andre trådløse systemer.

OBS! Ved køb af et spejl/spejlskab kræves der enten en trådløs lysstyring eller

en fjernbetjening til en trådløs lysstyring.

Hvis lamperne monteres på et spejl/spejlskab, skal der vælges en trådløs

lysstyring eller en fjernbetjening til en trådløs lysstyring.

Hvis lamperne kombineres med et spejl/spejlskab, kræves der enten lysstyring

på spejl/spejlskab eller en fjernbetjening til trådløs lysstyring.

BELYSNING GENERELT

Dansani udvikler egen LED-belysning med lavt strømforbrug og meget høj

lyskvalitet, der gør at farver gengives korrekt (Ra 90-95).

Dansani gør meget ud af at sikre en lang levetid gennem at designe lysprodukter så drivere og LED'er kan komme af med varmen, men man skal


være opmærksom på, at levetiden nedsættes betydeligt, hvis lyset er tændt

konstant.

Alle spejle og spejlskabe leveres med 12V trinløs lysstyring fra meget varmt lys

på 2.100 Kelvin til koldt lys på 6.500 Kelvin og trinløs dæmp. Seneste indstilling

huskes, når der slukkes, såfremt der har været slukket min. 5



Plejevejledning



Installationsmål



Monteringsvejledning



Elvejledning



Måltegnning (PDF)



Energi datablad

SPEJL CORONA M/LYSSTYRING 105X50 CM

Art. no. 95950

Specifications

Art. no.	95950
VVS nr.	780986650
DB nr.	2388356
Højde	105 cm
Bredde	50 cm
Dybde (længde)	3 cm
Produkt volumen	15,75 dm ³
Emballage højde	110 cm
Emballage bredde	56 cm
Emballage dybde (længde)	8 cm
Afbryder	Touch
Belysningstype	Integreret lys
El-type	12V lysstyring
Energiklasse	D
IP Klasse	IP44
Lystemperatur (Kelvin)	2100-6500K K
Lysstyrke (lumen)	2840 Lm
Lysspecifikation	20W LED
Farvegengivelse (Ra)	90 Ra
Nettovægt	7300 g
Bruttovægt	8581 g
EAN kode	5713804635167