DAIKIN

nepura perfera

Diskret gulvmodel
- til det nordiske klima



Heat-Boost

Gulvopvarmning

Varme Plus

-30°

Garanteret drift ned til -30 °C

Onecta App

Design gulvmodel med optimal varmekomfort ned til -30 °C takket være unikke opvarmningsfunktioner

› Garanteret opvarmningskapacitet ned til -30 °C udendørs
› Hele serien er A++
› Heat-Boost: Hurtig opvarmning ved opstart
› Gulvvarmefunktionen optimerer konvektion
› Varme Plus giver 30 minutters hyggelig opvarmning ved at efterligne varmeudstrålingen fra en radiator
› Daikin Flash Streamer-teknologi, sikrer effektiv luftrensning
› Fremragende nutidigt design
› Dobbelt luftudblæsning
› Onecta app
› Lydsvag drift: Ned til 19 dBA i lydtrykniveau

FVXTM-B + RXTM-A



Effektivitetsdata			FVXTM + RXTM	30B + 30A
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,2 /3 /4,4
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,2 /3,2 /6,20
	-5 °C		kW	5,24
	-10 °C		kW	4,9
	-15 °C		kW	4,3
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0,69
	Opvarmning	Nom.	kW	0,72
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A++
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,00
	SEER			7,50
	Årligt energiforbrug		kWh/å	140
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse			A++
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,00
	SCOP/A			4,75
	Årligt energiforbrug		kWh/å	884
Nominel effektivitet	EER			4,35
	COP			4,45
	Årligt energiforbrug		kWh	345
	Energimærkning		Køling/opvarmning	A/A

Indedel				FVXTM-A	30B
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	600 x750 x238
	Vægt			kg	17
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m^3/min	4/4,8 /6,7 /9
		Opvarmning	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m^3/min	4/5,3 /6,8 /9,4
Lydeffektniveau	Køling			dBA	53
	Opvarmning			dBA	53
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	20 /25 /39
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	19/25/39
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	18 ~32
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	10 ~30
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC466A90
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1
Drænslange				mm	20

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB, tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m | Se særskilte tegninger med de elektriske data

Udedel				RXTM	30A
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	605 x930 x376
	Vægt			kg	42
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60
	Opvarmning			dBA	60
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	48
	Opvarmning	Nom.		dBA	49
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~46
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-30 ~24
Kølemiddel	Type				R-32
	GWP				675
	Fyldningsmængde / CO2-ækvivalent			kg/ TCO2Eq	0,97 /0,66
Rørtilslutninger	Væskerør			Inch	6,35
	Gasrør			Inch	9,50
	Rørlængde	OU-IU	Maks.	m	20
	Ekstra kølemiddelopladning			kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)
	Niveauforskel	IU-OU	Maks.	m	15
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16

Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk

04/26

Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste fostand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

DAIKIN

nepura perfera

Nordisk vægmodel med perfekt indendørs luftkvalitet ned til -30°C



Brændeovnslogik

Heat Boost

-30°

Garanteret drift ned til -30 °C

Funktion til vejrkompensation

Daikin Onecta app

Alsidig model - perfekt til det nordiske klima

› Lange tilslutningsrør på indedel

› Garanteret opvarmningskapacitet ned til -30 °C udendørs

› Holder ejendommene varme indenfor, når udendørstemperaturen falder

› Årsbaserede virkningsgrader op til A+++ for køling og opvarmning

› Jævn fordelt temperatur takket være brændeovnslogikken

› Heat Boost: Hurtig opvarmning ved opstart (kun par)

› Daikin Flash Streamer-teknologi, sikrer effektiv luftrensning

› Lydsvag drift: Ned til 19 dBA i lydtrykniveau

› 3-D luftstrøm: Luften blæses ud i hjørner

› Føler for bevægelsessporing i 2 områder

FTXTM-A + RXTM-A



Effektivitetsdata			FTXTM + RXTM	30A	40A
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,2 /3,0 /4,6	1,2 /4,0 /5,2
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	0,8 /3,2 /7,40	0,9 /4,0 /8,80
	-5 °C		**kW**	5,69	6,95
	-10 °C		**kW**	5,3	6,1
	-15 °C		**kW**	4,8	5,4
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0,59	0,85
	Opvarmning	Nom.	kW	0,62	0,73
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A+++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,00	4,00
	SEER			8,65	8,93
	Årligt energiforbrug		kWh/å	121	157
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse			A+++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A			5,20	5,50
	Årligt energiforbrug		kWh/å	807	967
Nominel effektivitet	EER			5,13	4,71
	COP			5,20	5,51
	Årligt energiforbrug		kWh	295	425
	Energimærkning		Køling/opvarmning	A/A	

Indedel				FTXTM	30A	40A
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	295 x778 x272	299 x998 x292
	Vægt			kg	10	15
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar	
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m^3/min	4,2 /5,2 /7,5 /11,5	4,8 /5,6 /9,2 /15,1
		Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m^3/min	4,0 / 4,7 / 7,3 / 11,6	5,1 / 6,0 / 10,0 / 17,0
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60,0	
	Opvarmning			dBA	60,0	
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	21,0 /25,0 /45,0	20,0 /24,0 /46,0
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	19,0 /22,0 /45,0	19,0 /22,0 /46,0
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	18 - 32	
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	10-30	
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC466A83	
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1	
Drænslange				mm	18	

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, udendørs temp. 35 °CDB, tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m | Se særskilte tegninger med de elektriske data

Udedel				RXTM	30A	40A
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	605 x930 x376	
	Vægt			kg	42	
Lydeffektniveau	Køling			dBA	-	
Lydtryksniveau	Køling	Lav/Nom./Høj		dBA	48,0	
	Opvarmning	Lav/Nom./Høj		dBA	49,0	
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~46	
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-31 ~18	
Kølemiddel	Type				R-32	
	GWP				675,0	
	Fyldningsmængde / CO2-ækvivalent			kg / tCO2-eq	0,97 /-	
Rørtilslutninger	Væskerør			mm	6,35	
	Gasrør			mm	9,50	
	Rørlængde	UE-IE	Maks.	m	20	
		System	Opladningsfri	m		
	Ekstra kølemiddelopladning			kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)	
	Niveauforskel	IE-UE	Maks.	m	15,0	
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240	
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16	

Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk

04/26

Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste fostand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

DAIKIN

nepura stylish

Kompakt design
- udviklet til det nordiske klima



Brændeovnslogik

Coanda-effekt opvarmning

Heat-Boost

-30° Garanteret drift ned til -30 °C

Onecta app

Kompakt design model med mange funktioner

› Lange tilslutningsrør på indedel

› Garanteret opvarmningskapacitet ned til -30 °C udendørs

› Jævn fordelt temperatur takket være brændeovnslogikken

› Kompakt design i mat krystalhvid og mat sort

› Perfekt temperaturfordeling takket være Coanda-effekten

› Intelligent termisk føler: Luftstrømmen justeres, når der registreres temperaturforskelle

› Årsbaserede virkningsgrader op til A+++ for køling og opvarmning

› Daikin Flash Streamer-teknologi, sikrer effektiv luftrensning

› Heat-Boost: Hurtig opvarmning ved opstart

› Stemmestyring

› Bluevolution: lavere miljøpåvirkning

FTXTA-CW/CB + RXTA-C



Effektivitetsdata				FTXTA + RXTA	30CW/CB + 30C
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	1,2/3/4,6
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	0,8/3,2/7,10
	-5 °C			kW	5,6
	-10 °C			kW	5,3
	-15 °C			kW	4,8
Strømforbrug	Køling	Nom.		kW	0,62
	Opvarmning	Nom.		kW	0,64
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++
	Kapacitet	Pdesign		kW	3,00
	SEER				8,75
	Årligt energiforbrug			kWh/å	120
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A+++
	Kapacitet	Pdesign		kW	3,00
	SCOP/A				5,17
	Årligt energiforbrug			kWh/å	812
Nominel effektivitet	EER				4,89
	COP				5,01
	Årligt energiforbrug			kWh	310
	Energimærkning			Køling/opvarmning	A/A

Indedel				FTXTA	30CW/CB
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	295 x798 x189
	Vægt			kg	12
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m^3/min	4,9/6/9/13,1
		Opvarmning	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m^3/min	5/5,8/8,2/12,3
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60
	Opvarmning			dBA	60
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	20 / 25 / 43
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	19 / 24 / 41
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	18 ~32
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	10 ~30
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC466A84
	Fortrådet fjernbetjening			kW	BRC073A4
Drænslange				mm	18

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, udendørs temp. 35 °CDB, tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m | Se særskilte tegninger med de elektriske data.

Udedel				RXTA	30C
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	605 x930 x376
	Vægt			kg	42
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60
	Opvarmning			dBA	60
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	48
	Opvarmning	Nom.		dBA	49
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~46
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-30~24
Kølemiddel	Type				R-32
	GWP				675,0
	Fyldningsmængde / CO2-ækvivalent			kg/ TCO2Eq	0,97/0,66
Rørtilslutninger	Væskerør			Inch	6,35
	Gasrør			Inch	9,50
	Rørlængde	OU-IU	Maks.	m	20
	Ekstra kølemiddelopladning			kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)
	Niveauforskel	IU-OU	Maks.	m	15
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16

Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk

04/26

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste fostand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

DAIKIN

nepura emura

Design og effektivitet - til det nordiske klima



Brændeovnslogik

Coanda-effekt køling

Coanda-effekt opvarmning

Intelligent termisk føler

Heat-Boost

Design der taler for sig selv, også ved omgivende temperaturer ned til -30 °C

› Lange tilslutningsrør på indedel
› Garanteret opvarmningskapacitet ned til -30 °C udendørs
› Ikonisk design i mat krystalhvid og mat sort
› Jævn fordelt temperatur takket være brændeovnslogikken
› Perfekt temperaturfordeling takket være Coanda-effekten
› Intelligent termisk føler: Luftstrømmen justeres, når der registreres temperaturforskelle
› Heat-Boost: Hurtig opvarmning ved opstart (kun par)
› Daikin Flash Streamer-teknologi, sikrer effektiv luftrensning
› Stemmestyring
› Online styring via Onecta app

FTXTJ-AW/AB + RXTJ-A



Effektivitetsdata				FTXTJ + RXTJ-A	30AW + 30A	30AB + 30A
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	1,2 /3/4,6	
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	0,8 /3,2 /7,10	
	-5 °C			kW	5,6	
	-10 °C			kW	5,3	
	-15 °C			kW	4,8	
Strømforbrug	Køling	Nom.		kW	0,61	
	Opvarmning	Nom.		kW	0,64	
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	3	
	SEER				8,75	
	Årligt energiforbrug			kWh/å	120	
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A+++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	3	
	SCOP/A				5,17	
	Årligt energiforbrug			kWh/å	812	
Nominel effektivitet	EER				4,89	
	COP				5,01	
	Årligt energiforbrug			kWh	307	
	Energimærkning			Køling/opvarmning	A/A	

Indedel				FTXTJ	30AW	30AB
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	305 x900 x212	
	Vægt			kg	12	
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar	
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m^3/min	4,9/5,9/8,8/12,1	
		Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m^3/min	4,5/6,5/7,8/12,3	
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60	
	Opvarmning			dBA	60	
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	20/25/43	
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	19/24/41	
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	18~37	
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	10~30	
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC488A4W	ARC488A4K
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1	
Drænslange				mm	18	

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, udendørs temp. 35 °CDB, tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m | Se særskilte tegninger med de elektriske data

Udedel				RXTJ-A	30A
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	605 x 930 x 376
	Vægt			kg	42
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60
	Opvarmning			dBA	60
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	48
	Opvarmning	Nom.		dBA	49
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-10~46
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-30~24
Kølemiddel	Type				R-32
	GWP				675,0
	Fyldningsmængde / CO2-ækvivalent			kg/ TCO2Eq	0,97 /0,66
Rørtilslutninger	Væskerør			Inch	6,35
	Gasrør			Inch	9,50
	Rørlængde	OU-IU	Maks.	m	20
	Ekstra kølemiddelopladning			kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)
	Niveauforskel	IU-OU	Maks.	m	15
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16

Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk

04/26

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste fostand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

DAIKIN

nepura comfora

Kompakt model
- udviklet specielt til det nordiske klima



-30° Garanteret drift ned til -30°C

Onecta app

Energisparende ved standby

3D 3-D luftstrøm

Praktisk talt lydløs

Vægmodel med høj komfort og garanteret drift ned til -30°C

› Lange tilslutningsrør på indedel
› Garanteret drift ned til -30°C
› Ideel til installation over en dør
› Energimærke A++
› 3-D luftstrøm: Luft spredes ud til alle hjørner af rummet
› Online styring via Onecta app
› Lydniveau ned til 21 dBA
› Stemmestyring
› Kompakt og moderne vægmodel
› Bluevolution: Lavere miljøpåvirkning

FTXTP-A + RXTP-A



Effektivitetsdata				FTXTP + RXTP	25A + 25A	35A + 35A
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1 /2,5 /4,1	1 /3,5 /4,5
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1 /3,2 /6,2	1 /4 /6,7
	-5 °C			kW	4,92	5,23
	-10 °C			kW	4,5	5
	-15 °C			kW	4,2	4,4
Strømforbrug	Køling	Nom.		kW	0,51	0,74
	Opvarmning	Nom.		kW	0,65	0,88
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	2,5	3,5
	SEER				8.55	
	Årligt energiforbrug			kWh/a	102	143
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	2,5	3
	SCOP/A				4,95	4,85
	Årligt energiforbrug			kWh/a	707	866
Nominel effektivitet	EER				4,88	4,71
	COP				4,99	4,55
	Årligt energiforbrug			kWh	256	372
	Energimærkning			Køling/opvarmning	A/A	

Se særskilt tegning for elektriske data | Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m.

Indedel				FTXTP	25A	35A
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	286 x770 x225	
	Vægt			kg	9	
Luftfilter	Type				Aftageligt / vaskbart	
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/Lav /Medium/Høj	m^3/min	3,7/5/7,9/11	
		Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m^3/min	4,4/5,5/9/10,5	
Lydeffektniveau	Køling			dBA	58	
	Opvarmning			dBA	58	
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	21 /26 /43	
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	21 /26 /43	
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Max.	°CDB	18 ~32	
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max.	°CDB	10 ~30	
Styresystemer	Infrarød fjernbetjening				ARC480A78	
	Fortrådet fjernbetjening				-	
Drænslange					18	

Køling: indendørs temp. 27°CDB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m; niveau forskel: 0m | Opvarmning: Indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m (horisontal) | Se separat tegning for See separate tegning for elektriske data

Udedel				RXTP	25A	35A
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	605 x930 x376	
	Vægt			kg	42	
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60	
	Opvarmning			dBA	60	
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	48	
	Opvarmning	Nom.		dBA	49	
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Max.	°CDB	-10 ~46	
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max.	°CDB	-30 ~24	
Kølemiddel	Type				R-32	
	GWP				675	
	Fyldningsmængde / CO2-ækvivalent			kg/tCO2Eq	0,97 /0,66	
Rørtilslutning	Væskerør			Inch	6,35	
	Gasrør			Inch	9,5	
	Rørlængde	OU - IU	Maks.	m	20	
	Ekstra kølemiddelpåfyldning			kg/m	0.02 (for rørlængde over 10m)	
	Niveauforskel	IU - OU	Maks.	m	15	
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240	
Strøm - 50Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16	

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

04/26

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste fostand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.