LANG LEVETID VED BORING I METAL

PRO

1. Slibet højhastighedsstål for styrke og holdbarhed

2. Den todelte spids gør det muligt at starte huller præcist på det ønskede sted



* vs Bosch 2608577167





Video

BOSCH

PRO METAL HSS-G SLAGSPIRALBOR

PRO



- Til boring i metal, f.eks. ved forboring til ankre, nitter og gevind eller boring i stålbjælker til installationer og inventar
- Særdeles effektiv til bygningsarbejdere og installatører: Lang levetid
- Holder op til dobbelt så længe som et Bosch PointTeQ bor
- Unbrakoskaftet giver en stærk forbindelse og maksimal momentoverførsel i patroner med 3 kæber og ¼" indvendige sekskantede værktøjsholdere







UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEGENSKABER					BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter, mm	Arbejdslængde, mm	Samlet længde, mm	Skaftdiameter, mm	Skaftdiameter, tommer	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Pakke med 1 stk.									
2,00	24	60	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242754	**2 608 577 564**
2,50	30	69	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242761	**2 608 577 565**
3,00	33	72	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242778	**2 608 577 566**
3,20	36	75	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242785	**2 608 577 567**
3,30	36	75	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242792	**2 608 577 568**
3,50	39	79	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242808	**2 608 577 569**
4,00	43	83	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242815	**2 608 577 570**
4,20	43	83	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242822	**2 608 577 571**
4,50	47	87	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242839	**2 608 577 572**
5,00	52	91	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242846	**2 608 577 573**
5,50	57	98	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242853	**2 608 577 574**
6,00	57	98	6,35	1/4	C1f	1	5	6949509242860	**2 608 577 575**
6,50	63	107	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242877	**2 608 577 576**
6,80	69	109	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242884	**2 608 577 577**
7,00	69	109	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242891	**2 608 577 578**
7,50	69	109	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242907	**2 608 577 579**
8,00	75	117	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242914	**2 608 577 580**
8,50	75	117	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242921	**2 608 577 581**
9,00	81	125	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242938	**2 608 577 582**
9,50	81	125	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242945	**2 608 577 583**
10,00	87	133	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242952	**2 608 577 584**
11,00	94	142	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242969	**2 608 577 585**
12,00	101	151	6,35	1/4	C1f	1	1	6949509242976	**2 608 577 586**