

Indendørs armatur RS PRO S20 med HF sensor 1700lm 16w 4000k pc multipak 5 stk

Varetype	081942
EAN	4007841081942
Varenummer	79.42.000.886

Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja	
Egnet til loftpendel	Nej	
Egnet til loftmontage	Ja	
Egnet til indbygning	Nej	
Egnet til påbygning	Ja	
Egnet til sammenbygning	Nej	
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	
Lyskildetype	LED udskiftelig	
Med lyskilde	Ja	
Fatning	Andet	
Materialekapslinger	Aluminium	
Kapslingsfarve	Sølv	
Afskærmningsmateriale	Plast, opal	
Nettype	Ingen	
Spændingstype	AC	
Nominel spænding	220 - 240	V
Styreenhed	LED regulering, strømstyret	
Med forkobling	Ja	
Dæmpning 0-10 V	Nej	
Dæmpning 1-10 V	Nej	
Dæmpning DALI	Nej	
Dæmpning DMX	Nej	
Dæmpning DSI	Nej	

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej	
Dæmpning GPRS	Nej	
Dæmpning LineSwitch	Nej	
Dæmpning producentens eget system	Nej	
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmning på bagkant	Nej	
Dæmning på forkant	Nej	
Dæmpning programerbar	Ja	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknap	Nej	
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej	
Ikke dæmpbar	Nej	
Lysfordeler	Ingen	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°	
Lysudstråling	Direkte	
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe	A++, A+, A (LED)	
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +	
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +	
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A	
Kapslingsklasse (IP)	IP20	
Slagfasthed	IK07	
Beskyttelsesklasse	II	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Velegnet til nødbelysning	Nej	
Med bevægelsessensor	Ja	
Med lyssensor	Ja	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Med luftspalter	Nej	
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	
Max lampeeffekt	15,7 - 15,7	W
Systemeffekt	15,7	W
Effektiv lysstrøm	1537	lm
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	4000 - 4000	K
Lysudbytte	978981	lm/W
Effektfaktor	0,72	
Længde	71	mm
Udvendig diameter	300	mm
Type af leder	Egnet til gennemfortrådning	
Ledertværsnit	1,5	mm²

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

Tilslutningstype	Andet

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk