
Geberit FlowFit overgang til eksternt system





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til brug som overgang fra Geberit FlowFit til eksterne systemer
- Til ML i henhold til ISO 21003
- Til plastrør fremstillet af krydsforbundet polyethylen (PE-X) i henhold til ISO 15875
- Til plastrør fremstillet af polybuten (PB) i henhold til ISO 15876

EGENSKABER

- Presseindikator
- Kan kun presses med Geberit FlowFit pressekæbe
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze

INFO

- Rør i de eksterne systemer skal bearbejdes med Geberit FlowFit afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
Disse produkter passer til system: **Geberit FlowFit**							
620.703.00.1	088542016	12	16	16	2.0–2.2	7.8	1.3
620.704.00.1 Ny	088542316	12	16	16–17	2.5–2.75	7.8	1.3
620.711.00.1	088542020	15	20	20	2.0–2.25	7.8	1.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
620.712.00.1	088542021	15	20	20	2.8–2.9	7.8	1.3
620.723.00.1	088542025	20	25	25	2.5–2.7	7.8	1.3
620.724.00.1	088542027	20	25	25	3.5–3.7	7.8	1.3
620.727.00.1	088542026	20	25	26	3	7.8	1.3

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.07.2026