
Geberit FlowFit union med indvendigt gevind





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.600.00.1	088552017	12 / 15	16	1/2	3/4	7.9	3.3	30
620.601.00.1	088552020	15	20	1/2	3/4	8.5	3.9	30
620.602.00.1	088552025	20	25	3/4	1	9.2	4.4	38

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.603.00.1	088552032	25	32	1	1 1/4	9.4	4.1	46
620.613.00.1	088552033	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10.6	5.1	46
620.604.00.1	088552040	32	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55
620.614.00.1	088552041	32	40	1 1/2	1 1/2	11.2	5.6	55
620.605.00.1	088552050	40	50	1 1/2	1 1/2	13.8	5.9	55
620.615.00.1	088552051	40 / 50	50	2	2	14.9	6.6	67
620.606.00.1	088552063	50	63	2	2 3/4	13.3	4.3	89