
PVTU™ m/mærkestribe
Svagstrømsledninger
Interconnection cables



Konstruktion
Construction

1 Kobber, mangetrådet kl. 5
Copper, stranded, class 5

2 Blyfri PVC
Lead-free PVC

3 Polarisering markeret med farvestribe
Polarisation marked with a colour stripe

Anvendelse
Application

Monteringsledning til halogenbelysning, højttalere m.m
Mounting cable for halogen lighting, speakers, etc.

Egenskaber
Properties

Mærkespænding Rated voltage	< 50 V AC, < 75 V DC
Max. driftstemperatur Max. operating temperature	70°C
Prøvespænding Test voltage	1,5 kV AC i 1 min.

Min. håndteringstemperatur Min. handling temperature	5°
Max. lagertemperatur Max. storage temperature	40°C
Opfylder RoHS Fulfills RoHS	Ja Yes

Tekniske data og bestillingsinformation
Technical and ordering data

Dimension No. of cores and cross-section mm²	**Farve** Colour	**Levering** Packaging m	**Udvendig dimension** Outer dimension mm	**Udvendig dimension max.** Outer diameter max. mm	**Ca. vægt** kg pr. km Approx. weight kg per km	**El-nr.** Product number	**EAN nr.** EAN no
2X0,38	Lgrå/blå Lgrey/blue	Rg 100	1,7 x 3,9	1,9 x 4,1	14	30 83 499 224	5 702950 262631

NKT® er et registreret varemærke ejet af NKT. Ophavsretten i dette dokument tilhører NKT på tidspunktet for udgivelse. Informationen i dokumentet er alene informativ og indeholder således ingen bindende forpligtelser eller erklæringer og ingen garantier.
NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.

10/2023