# Produktdatablad



**Beskrivelse:**

Haneforlængere krom

Certifikat:  DVGW hygiejne

| VVS-Nummer: | Beskrivelse: |
|---|---|
| 743171010 | 1/2"X10MM HANEFORL.KROM |
| 743171015 | 1/2"X15MM HANEFORL.KROM |
| 743171020 | 1/2"X20MM HANEFORL.KROM |
| 743171025 | 1/2"X25MM HANEFORL.KROM |
| 743171030 | 1/2"X30MM HANEFORL.KROM |
| 743171040 | 1/2"X40MM HANEFORL.KROM |
| 743171050 | 1/2"X50MM HANEFORL.KROM |
| 743171019 | 3/8" X 20MM HANEFORL. KROM |
| 743171049 | 3/8" X 50MM HANEFORL. KROM |

## Tekniske Egenskaber:

| | |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur : | 120 °C |
| Minimal driftstemperatur : | - 20°C(*) |
| Maksimalt driftstryk : | 30 bar (10 Bar ved damp applikationer) |
| Materiale: | Messing CW617N |
| Anvendelse: | Brugsvann/varmeinstallationer |
| Godkendelse drikkevand: | DVGW Hygiene HW-1001DN0150 |
| Montering: | 12 mm unbrakonøgle eller radiatornøgle (juletræ) |
| | |

*forudsat at væsken forbliver i den flydende fase

## Drift og vedligeholdelse:

Kræver normalt ikke vedligeholdelse