FDV DOKUMENT

ENDEKOBLING UTEN BRYTER FOR ISOTERM T75-300-600

Dato: 01.12.2025

PRODUKT: **Endekobling uten bryter for ISOTERM T75-300-600**



NRF	Dim. Isotermrør [mm]	Spesifikasjon
240 51 27	32/40-40/70	2 ender u/bryter EASY Reg
240 51 32		1 ende u/bryter EASY Reg
240 51 96	50/90-63/125-75/125	2 ender u/bryter EASY Reg
240 55 98		1 ende u/bryter EASY Reg
240 51 35	90/175-110/175	2 ender u/bryter EASY Reg
240 51 39		1 ende u/bryter EASY Reg

PRODUSENT: Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: Endekobling for 1 eller 2 ender av et Isotermrør T75, T300 eller T600. Endekoblingen består av krympestrømper som sikrer tetting mellom trykkrør og ytterrør.
Bryter må bestilles separat.
I tillegg inngår en El-pose for tilkobling og avslutning av varmekabel. Denne inneholder nødvendige elektriske komponenter til en trygg og korrekt montering og bidrar til en sikker, standardisert og effektiv installasjon.

TEKNISKE DATA: Innhold i pakken for 1 eller 2 ender er:

1 stk. eller 2 stk. Krympestrømper L=0,25 m m/mastik	For krymping over overgang trykkrør – ytterrør, for tetting av mellomrommet.
1 stk. eller 2 stk. Krympestrømper L=0,25 m u/lim	For midlertidig beskyttelse av varmekabelenden.
1 stk. El-pose	Koblings- og krympemateriell f/selvbegr. varmekabel av type T75, T300 eller T600

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

BRANNFARE: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.

HELSEFARE: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

FØRSTEHJELP: Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og tilkall lege.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

TRANSPORT: Produktet skal transporteres i original emballasje for å beskytte mot fukt og støv. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av mekanisk skade. Skal ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer utenfor spesifisert lagringstemperaturområde.

LAGRING: Lagres tørt i original, lukket emballasje for å beskytte mot fukt og støv frem til installasjon. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av mekanisk skade. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 % - ikke direkte sollys.

MONTERING: Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning El – Isoterm T75-300-600. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.

SIKKERHETS-ADVARSEL: Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn.

DRIFT: Se Driftsinstruksjon for Isoterm T75-300-600.

SERVICE: Produktet krever ingen service.

VEDLIKEHOLD: Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for produktet.

RESERVEDELER: Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.

GJENVINNING: Produktet må splittes opp i sine komponenter for resirkulering. Foruten koblingsmateriell kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 1400

PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, **E** firmapost@pipelife.com, **pipelife.no**