FDV DOKUMENT

DELESETT FOR ISOTERM T75-300-600

Dato: 01.12.2025

PRODUKT: **Delesett for ISOTERM T75-300-600**



NRF	Dim. Isoterm-rør [mm]	Delesett
240 51 51 240 55 81 240 51 41 240 55 85 240 55 89 240 55 91	32/60-40/70	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenrørskjøt Bakkekran Bakkekran m/tilb.slagsventil
240 56 01 240 56 02 240 55 99 240 56 03 240 56 04	50/90- 63/125-75/125	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenrørskjøt Bakkekran
240 52 55 240 55 84 240 55 99 240 55 88	90/175-110/175	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenrørskjøt

PRODUSENT:

Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: Delesett for Isotermrør T75, T300 eller T600. Består av materiell for skjøting, reparasjon, avgrening, etc. av Isotermrør. Leveres eksklusiv rørkobling/rørdel.

TEKNISKE DATA: Innhold i pakken er:

Deksel	2-delt i ABS, inkl. materiell for montasje.
Krympestrømper hhv. krympetape L=0,25 m m/mastik	For krymping over overgang trykkrør – ytterrør, for tetting av mellomrommet.
Krympestrømper L=0,25 m u/lim	For midlertidig beskyttelse av varmekabelenden.

PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, **E** firmapost@pipelife.com, **pipelife.no**

El-pose	Koblings- og krympemateriell f/ohmsk varmekabel av type T75, T300 eller T600
Koblingsboks m/gel	Halogenfri polykarbonat, glassfiberforsterket koblingsboks – industrikvalitet - med membrannipler M20 og med selvforseglende gelkit som fylles i koblingsboksen for vanntett kobling av varmekabel. IP68. Slagfasthet IK08. Inkludert i Rettskjøt og Rep.skjøt.

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

BRANNFARE: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.

HELSEFARE: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

FØRSTEHJELP: Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og tilkall lege.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

TRANSPORT: Produktet skal transporteres i original emballasje for å beskytte mot fukt og støv. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av støt/vibrasjoner og mekanisk skade. Skal ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer utenfor spesifisert lagringstemperaturområde.

LAGRING: Lagres tørt i original, lukket emballasje for å beskytte mot fukt og støv frem til installasjon. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av støt/vibrasjoner og mekanisk skade. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 % - ikke direkte sollys.

MONTERING: Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning Rør – Isoterm T75-300-600 og Brukermanual eller Koblingsskjema, avhengig av type bryter.
Produktet må alltid jordes. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.

SIKKERHETS-ADVARSEL: Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn.

DRIFT: Se Driftsinstruksjon for Isoterm T75-300-600.

SERVICE: Produktet krever ingen service.

VEDLIKEHOLD: Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for produktet.

RESERVEDELER: Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.

GJENVINNING: Produktet må splittes opp i sine komponenter for resirkulering. Foruten koblingsmateriell kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, **E** firmapost@pipelife.com, **pipelife.no**