
Base for a two-pole switch, two-pole control switch or two-pole pull switch, 16 A, plug-in-terminaler

170-71315

E-Nr.: 3417816211
EAN-Nr.: 5413736207400
16 A
250 Vac

4 års garanti



Mechanism for a two-pole 16A switch, a two-pole 16A control switch or a two-pole pull switch 16 A, with skruefastgørelse. With a two-pole switch, you can switch a lamp or several lamps connected in parallel on and off. A finishing set and faceplate in the colour of your choice must be ordered separately.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelaflastningen, når du placerer den i europadåsen.

Hurtigere og nemmere installation:

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald
- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)
- faste metalkløer med stor indgrebsdybde (31 mm) forbliver på plads, når de er monteret og kan skrues fast for at sikre, at stikkontakterne kan forblive monteret i væggen i længere tid, og for at undgå, at indsatserne bliver skæve

Tekniske data

Base for a two-pole switch, two-pole control switch or two-pole pull switch, 16 A, plug-in-terminaler.

- Funktion:

  – afbryder
  – blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds
- Driftsmetode: afbryder
- Antal knapper: 1
- Antal lysdioder: 0
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- SBL load: 200 W
- Materiale base:
  – ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  – hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmuringsramme:
  – metaltykkelse 1 mm
  – galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
  – med 4 riller med skruehul på 7 mm
  – med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Påkrævet type europadåse:
  – dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  – klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  – indvendig diameter boks: 60 mm
  – flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  – flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
  – med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand:
  – horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
  – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  – ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm^2
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme:
  – præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  – præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Striplængde: 12 mm
- Belysningselement:
  – monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
  – venstre forsænkning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C

- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

