

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af glas



Eksempelbillede





ANVENDELSER

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

EGENSKABER

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

TILBEHØR

- Geberit Monolith afstandsramme
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit eludtag
- Interfacemodul 12 V, til Geberit AquaClean Mera (indtil fremstillingsår 2026) / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W
131.201.JK.7	617015143	Forside: lava / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
131.201.JL.7	617015142	Forside: sandgrå / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
131.201.SI.7	617015140	Forside: hvid / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
131.201.SJ.7	617015141	Forside: sort / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
131.201.CD.7 Ny	617015102	Forside: sort / Sandblæst glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
131.201.TD.7 Ny	617015110	Forside: hvid / Sandblæst glas Sidepaneler: Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15

Nye produkter tilgængelige fra 01.06.2026