Datablad - Fernco SC kobling

Fernco adapterkoblinger er fremstillet til at imødekomme de skærpede krav på det Danske marked. Adapterkoblinger giver en sikker, tæt, løsning til at forbinde rør med ens udvendige diametre. Koblingen er udført i EPDM. Koblingen er monteret med to 1.4401 (316) spændebånd i rustfrit syrefast stål samt stålsvøb.

Fernco EPDM SC-koblinger kan bruges til at forbinde alle traditionelle og nye rørsystemer, inklusive dobbeltvæggede plastrør. Koblingerne er testet til 0,5 bar.

- Fernco koblingen kan også leveres i nitril gummi - NBR til brug hvor olie/benzin kan forekomme
- Koblinger leveres med spændebånd i 1.4401 AISI (316) rustfrit syrefast stål samt rustfrit syrefast stålsvøb
- Koblinger er udført i EDPM gummi
- Koblinger i olieresistent udgave er udført i NBR = nitril gummi
- Koblingerne tåler termisk bestandig: -50 til +100°C – Kortvarig belastning: Maks. +130°C. 2-3 min
- Koblinger i EDPM har en uovertruffen kemisk bestandighed mod de fleste syre/baser



Fordele:

- Giver en hurtig og effektiv metode til at forbinde rør af forskellige materialer og ens diameter
- Kan leveres med indlæg hvis de rør som skal samles har forskellig dimension – eller som HOFOR kobling
- Velegnet til brug på ethvert rørmateriale

VA-godkendt Godkendelse
VA 2.23/18397

Ambolten 1, 6800 Varde • www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

Lauridsen Uniwater