PHILIPS

Projectline vanntett

LED-armatur

60 cm

4000 K naturlig hvitt lys

2000 lm

Gjennomkobling



8720169500259



Profesjonell kvalitet for prosjektet ditt

Vannbestandig LED-belysning, vanntette, robuste LED-lys (værbestandig lys) for industriell bruk. Du kan koble sammen flere armaturer (opptil 6) på linje med gjennomkoblingsfunksjonen. Den vanntette ProjectLine-belysningen er robust (IK08) og beskyttet mot støvinntrengning og vannsprut fra alle retninger (IP65-belysning). Kan monteres på vegger (horisontalt), i tak og hengende. Perfekt til generell (arbeids)belysning, lagerområder, garasjer og kjellere med varmhvit lyseffekt.

Bærekraftig valg
- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet
- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet
- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive
Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:
Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende
- Innfatningsfarge: Hvit
- Innfatningsmateriale: Polykarbonat
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet
- For omgivelsestemperaturer mellom: –20 til +40 °C

Miljøet
- Sustainability rating: -

Garanti
- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80
- Lyskjeglevinkel for lyskilde: -
- Lysstrømstoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvit
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Innledende kromatisitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 110°
- Lysytelse: 2 000 lm
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Symmetrisk
- Reflektormateriale: -
- Mettet rød (R9): <50
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Blendingstall CEN: 31
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 111 lm/W

Diverse
- Spesielt designet for: Hotell og restaurant
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Flere fargetemperaturer

Andre egenskaper
- CE-merke: Ja
- ENEC-merke: -
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt
- Inngangsspenning: 220-240
- Startstrøm: 12 A
- Innløpstid: 0,35 ms
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbruk
- Average CLO power consumption: - W
- Opprinnelig CLO strømforbruk: - W
- Effektforbruk: 18 W
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt
- Total høyde: 60 mm
- Total lengde: 580 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner
- Kabel: -
- Tilkobling: Push-in-kobling, 2-pols
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 7,5 %
- Kontrollgrensesnitt: -
- Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av)
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: -
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
- Ingress beskyttelseskode: IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h: -
- Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h: -
- Lumen maintenance at median useful life* 75000 h: -
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hærverk
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 26
- IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II
- Egnet for tilfeldig veksling: Ja
- Kan dimmes: Nei

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8720169500259
- Nettovekt: 0,36 kg
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Høyde: 6,5 cm
- Lengde: 60,5 cm
- Bredde: 6,5 cm

Utgivelsesdato:
2025-02-25
Versjon: 0.230

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com