Stænktæt signallampe med gennemsigtig linse og LEDs (LED farve: red), hvid

700-38100

E-Nr.: 3417811944
EAN-Nr.: 5413736277496

250 Vac

4 års garanti



Denne overflademonterede signallampe er forsynet med et gennemsigtigt dæksel og LEDs (LED farve: red). Den er designet til at blive monteret i en stænktæt indbygningsdåse. Enheden er yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: gennemsigtig hvid

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Tekniske data

Stænktæt signallampe med gennemsigtig linse og LEDs (LED farve: red), hvid.

- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 7035
- Farve NCS (svarende til): NCS S 1502-B
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal linser: 0
- LED farve: red
- Antal mekanismer: 1
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Forsejling: funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE