Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til et modul, grå

700-84152

E-Nr.: 3417812215
EAN-Nr.: 5413736282766

4 års garanti



Dette underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger er velegnet til et modul. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: grå

Tekniske data

Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til et modul, grå.

- Antal pladser til mekanismer: 1
- Farve: grå
- Farve RAL (svarende til): 7035
- Farve NCS (svarende til): NCS S 1502-B
- Materiale monteringsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE