Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning til et modul, sort

761-84162

E-Nr.: 3417812231
EAN-Nr.: 5413736348455

4 års garanti



Dett underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning er velegnet til et modul. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: sort

Tekniske data

Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning til et modul, sort.

- Antal pladser til mekanismer: 1
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Materiale monteringsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE