Stænktæt dobbelt lodret underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning to moduler, hvid

701-84262

E-Nr.: 3417812312
EAN-Nr.: 5413736348776

4 års garanti



Dette dobbelte lodrette underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning er velegnet til to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: hvid

Tekniske data

Stænktæt dobbelt lodret underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning to moduler, hvid.

- Antal pladser til mekanismer: Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Materiale monteringsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE