Stænktæt 2-polet afbryder 10 A med gennemsigtigt vindue og plug-in-terminaler, ekskl. belysningselementer, grå

700-37205

E-Nr.: 3417812817
EAN-Nr.: 5413736286849
10 A
250 Vac

CE

4 års garanti



Denne stænktætte 2-polet afbryder er udstyret plug-in-terminaler og skal monteres i en stænktæt indbygningsdåse. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farvekombination: lysegrå med mørkegrå knop

- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelaflastningen, når du placerer den i dåsen

Hurtigere og nemmere installation:

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald

Tekniske data

Stænktæt 2-polet afbryder 10 A med gennemsigtigt vindue og plug-in-terminaler, ekskl. belysningselementer, grå.

- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Farve: grå
- Farvekombination: lysegrå med mørkegrå knop
- Farve RAL (svarende til): 7035
- Farve NCS (svarende til): ramme NCS S 1502 - B, tryk NCS S 3502 - B
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal linser: 0
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base:
  - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed

  – hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale på afdækningen: afbryderens/trykknappens kant er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Striplængde: 12 mm
- Kabelplads:
  – 21,9 mm plads til ledningsføring under mekanismen
  – mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
  – den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Mærkning på indmuringsramme:
  – præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  – præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningselement:
  – monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
  – venstre forsænkning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Forsejling: funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Indgang: missing_value
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

