16 MM / C6 U/UTP / B300



Færdigtrukket uskærmet kategori 6 U/UTP-kabel i 16 mm rør.

Kablet består af fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds. Kappen består af flammehæmmende plast og opfylder Dca s2 d2 a1 i henhold til EN50575. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

E-nr:	1418460
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Vit
Emballage	xRoller
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm^2
Antal meter pr. pakke	300 m
Vægt	40,3 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	Dca-s2,d2,a1

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m
m/pall	2400 m
Vikt	40,3 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Självslocknande	Ja
EPD	