16 MM / H1Z2Z2-K 1X6 UV / R100



Færdigtrukket kabel til solpaneler. Et UV-bestandigt og halogenfrit flexrør med kabel, som er beregnet til installation af solpaneler. Kablet er dobbeltisoleret og halogenfrit. Testet i henhold til EN 50618 og vandbestandigt.

E-nr:	1414910
Farve på flexrør	Svart
Farve på kabler	Svart
Emballage	Ring
Kabeltyp	H1Z2Z2-K/Solpanel
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	6,0 mm^2
Antal meter pr. pakke	100
Vægt	12,7 kg
Solcelle (H1Z2Z2-K)	1x6
CPR-klass	Dca-s2,d2,a1

Pmflex™

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Svart
Färg på kabel	Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Självslocknande	JA
EPD	