20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



Færdigtrukket multimediekabel med dobbelte uskærmede Kat6 U/UTP og en RG6T i 20 mm rør.

Datakablerne har en folieskærm i kategori 6 opbygget af enkelttrådede polyætylenisolerede kobberledninger snoet til par med et midterkryds. RG6T har indvendige ledere af massivt kobber, dielektrikum af gasindsprøjtet PE-skum, limet aluminiumfolie mod dielektrikum, flet af aluminium, yderligere en aluminiumsfolieskærm samt halogenfri, flammehæmmende plastkappe. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

E-nr:	1418364
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Grön, Vit
Emballage	Box
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm²

Antal meter pr. pakke	50
Vægt	11,1 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
Koax	RG6T
CPR-klass	Dca-s2,d2,a1

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	50 m
m/pall	900 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Självslocknande	JA
EPD	