EBECO




BYGGVARU BEDÖMNINGEN

# Thermoflex

Varmekabel med seriemodstand på selvklæbende måtte

## Anvendelse

- Placeres i afretningsmasse
- Gulvvarme til både vådrum og tørre rum
- Gulvvarme til klinkegulve, naturstensgulve og plastgulve
- Flere effekter
- Net

- Effektiv installation med selvklæbende måtte
- Tynd kabelkonstruktion, der giver lav byggehøjde
- Varmekabel med halogenfri yderkappe

Gulvvarmemåtten kan med fordel bruges til åbne, regelmæssige flader med overfladebelægning af fliser eller natursten. Måtten installeres nemt i én arbejdsgang og kan skæres til og vinkles. Varmekablet er monteret på et selvklæbende, alkaliebestandigt glasfibernet med fast c/c-afstand.

### Specifikationer

| Specifikation | Data |
|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Længde tilslutningskabel | 2,5 m |
| Antal ledere | 3 stk. |
| Diameter | 4 mm |
| Effekt | 60 W/m², 120 W/m², 160 W/m² |
| Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | 18 °C |
| Isoleringsmateriale midten | XLPE |
| Isoleringsmateriale indvendigt | ETFE |
| Isoleringsmateriale udvendigt | PE/EVA |
| Kabeltype | Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Måtte | Alkalibestandigt glasfibernet |
| Beskyttelsesleder | Aluminiumfolie |
| UV-bestandighed | Nej |

## Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Miljødesign**

## Garanti





12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garantera.

Vores garantibetingelser


## Artikelliste

| Artikelnummer | Bredde (m) | Længde (m) | Flade (m²) | Effekt (W) | Effekt (W/m²) | Resistans (Ω nominel) | Tilslutningskabel (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961000 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 80 | 60 | 661.3 | 1,0 |
| 8961001 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 125 | 60 | 423 | 1,0 |
| 8961002 | 0.5 | 5.6 | 2.8 | 170 | 60 | 311 | 1,0 |
| 8961003 | 0.5 | 7.2 | 3.6 | 215 | 60 | 246 | 1,0 |
| 8961004 | 0.5 | 8.8 | 4.4 | 265 | 60 | 199 | 1,0 |
| 8961005 | 0.5 | 10.8 | 5.4 | 325 | 60 | 162 | 1,0 |
| 8961006 | 0.5 | 13.2 | 6.6 | 395 | 60 | 134 | 1,0 |
| 8960579 | 0.5 | 2.5 | 1.25 | 150 | 120 | 352.7 | 1,0 |
| 8960580 | 0.5 | 3.4 | 1.7 | 200 | 120 | 264.5 | 1,0 |
| 8960582 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 250 | 120 | 211.6 | 1,0 |
| 8960584 | 0.5 | 5.4 | 2.7 | 340 | 120 | 155.6 | 1,0 |
| 8960585 | 0.5 | 6.8 | 3.4 | 410 | 120 | 129 | 1,0 |
| 8960586 | 0.5 | 7.8 | 3.9 | 480 | 120 | 110.2 | 1,0 |
| 8960588 | 0.5 | 8.8 | 4.4 | 530 | 120 | 99.8 | 1,0 |
| 8960590 | 0.5 | 10.8 | 5.4 | 640 | 120 | 82.7 | 1,0 |
| 8960592 | 0.5 | 13.2 | 6.6 | 780 | 120 | 67.8 | 1,0 |
| 8960594 | 0.5 | 15.8 | 7.9 | 940 | 120 | 56.3 | 1,0 |
| 8960595 | 0.5 | 19.2 | 9.6 | 1170 | 120 | 45.2 | 1,0 |
| 8960596 | 0.5 | 23 | 11.5 | 1380 | 120 | 38.3 | 1,0 |
| 8960598 | 0.5 | 28 | 14 | 1700 | 120 | 31.1 | 1,0 |
| 8961200 | 0.5 | 2 | 1 | 165 | 160 | 325 | 1,0 |
| 8961201 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 220 | 160 | 238 | 1,0 |
| 8961202 | 0.5 | 3.4 | 1.7 | 275 | 160 | 194 | 1,0 |
| 8961203 | 0.5 | 4.4 | 2.2 | 365 | 160 | 146 | 1,0 |
| 8961204 | 0.5 | 5.4 | 2.7 | 430 | 160 | 123 | 1,0 |
| 8961205 | 0.5 | 6.4 | 3.2 | 510 | 160 | 104 | 1,0 |
| 8961206 | 0.5 | 7.2 | 3.6 | 580 | 160 | 91 | 1,0 |
| 8961207 | 0.5 | 8.8 | 4.4 | 690 | 160 | 77 | 1,0 |
| 8961208 | 0.5 | 10.8 | 5.4 | 870 | 160 | 61 | 1,0 |
| 8961209 | 0.5 | 13 | 6.5 | 1030 | 160 | 52 | 1,0 |
| 8961210 | 0.5 | 15.8 | 7.9 | 1270 | 160 | 42 | 1,0 |
| 8961211 | 0.5 | 18.6 | 9.3 | 1480 | 160 | 36 | 1,0 |
| 8961212 | 0.5 | 23 | 11.5 | 1840 | 160 | 29 | 1,0 |
| 8961213 | 0.5 | 27.8 | 13.9 | 2230 | 160 | 24 | 1,0 |

### Produktet er inkluderet i:




Thermoflex Kit 200





Thermoflex Kit 500




Thermoflex Kit 300

### Supplerende produkter



EB-Therm 500



EB-Therm 300



Thermo Board



EB-Connect WiFi

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/thermoflex