# Callisto Wall Square

## Callisto Wall Square Grafit 140lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021989231271
SG varenr.: 923127









**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 3W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215 |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 140lm |
| Effekt: | 47 lm/W |
| Farve temperatur: | 3000K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L70/B50>50.000 |
| Lysfordeling: | Direkte/Asymmetrisk |
| Optik: | Glas klar |
| Lysspredning: | 80°/45° |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG 0 |
| EL kompatibel: | Nej |

**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK06 |
| IP Klasse: | IP65 |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | F |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Graphit |
| Afskærmningsmateriale: | Hærdet glas |

**Montering/Tilslutning**


| | |
|---|---|
| Montering: | Påbygget, Indendørs / Udendørs |
| Tilslutning: | Klemmerække |


**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Længde (mm) L: | 110 |
| Bredde (mm) W: | 110 |
| Højde (mm) H: | 33 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 0.335 / 0.275 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 120 x 115 x 45 |




7 0 2 1 9 8 9 2 3 1 2 7 1