Datablad

Mini-filter Kul 110



Anvendelsesområde: Udluftning fra septiktanke, nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, faldstammer og lignende.

Tekniske specifikationer

Specifikation	Værdi
Monteres i rørstørrelser	**DN 75 / DN 110**
Bredde	**DN 110**
Højde	**190 mm**
Vægt	**640 g**
Filtermedie	**250 g aktivt kul (løst)**
Materiale	**PE plast**
Kapacitet	**1,5 m³/time**
Maks. belastning	**1,5 kg**
Tryktab (nyt filter)	**0 Pa**
Gas-temperatur	**Ikke specificeret**
Relativ luftfugtighed	**Ikke specificeret**
Model	**VS43-4**

Installation

- Monteres lodret i rørmuffe DN 75 eller DN 110.
- Sørg for tæt forbindelse – evt. med pakningsfedt.
- Undgå indsnævringer i rørtilslutningen.

Vedligeholdelse og levetid

- Kullets levetid afhænger af belastning og gasindhold.
- Typisk levetid: Op til 2 år under normale forhold.
- Når lugtgener opstår, udskiftes kullet.
- Kul kan udskiftes med løse poser.

Bemærk

- Toppen skal afmonteres før ibrugtagning – kul hældes i.
- Sørg for lodret montering uden svanehals.