Laserliner

MultiMeter Pocket XP



Præcis og robust professionel multimeter i et kompakt design med Bluetooth

Rev18W05







- **Præcise målinger af spænding, strøm, modstand, kapacitans, frekvens og duty-cycle**
- **- Diodetestfunktion til bestemmelse af integritet og polaritet**
  - Automatisk område omskifter og manuel måle områdeforvalg
  - Automatisk kontinuitets tester med akustisk signal
  - Høj skærmopløsning på 4000 tæller for nøjagtig bestemmelse af alle målte data
  - Stor frekvens båndbredde for måling fra 10Hz til 10KHz
  - Data HOLD-funktion
  - Data HOLD-funktion
  - CAT III-600V, CAT IV-600V - kan bruges til målinger af hele bygningsinstallationer
  - Slagsikkert, ergonomisk hus med beskyttende gummibelægning og bundstativ

TECHNICAL DATA

INPUTS / NØJAGTIGHED
VOLT (beskyttelse op til 600V RMS/ DC, impedance 10MΩ) **DCV**: 0.4V ±(1.0% + 8) 4/40/400V ±(1.0% + 3), 600V ±(1.2% + 3) **ACV**: 4/40/400V ±(1.0% + 5), 600V ±(1.2% + 5)
ANDET (beskyttelse op til 250V RMS/DC) **DCA:** 0.4mA ±(1.0% + 3), 4/40/400mA ±(1.5% + 3), 4/10A ±(2.5% + 5) **ACA:** 0.4mA ±(2.0% + 5), 4/40/400mA ±(2.5% + 5), 4/10A ±(3.0% + 7)
MODSTAND 0.4kΩ ±(1.0% + 4), 4/40/400kΩ/4MΩ ±(1.5% + 2), 40MΩ ±(3.5% + 3)
KAPACITANS 40nF ±(5.0% + 35), 400nF/4/40µF ±(3.0% + 5), 400/4000µF ±(4.0% + 5), ±(5.0% + 5)
FREKVENS10Hz ... 10kHz ±(1.0% + 5)
DUTY CYCLE 1% … 99% ±(1.2% + 2)
DIODE TEST Test strøm ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V
CONTINUITY TEST Test strøm ≤ 0.5 mA responsgrænse ≤ 50 Ohm
DISPLAY OPLØSNING 4000 tæller
AUTO-POWER-OFF 15 min.
SPÆNDING CAT III - 600V, CAT IV - 600V
POLLUTION GRAD 2
POWER SUPPLY 2 x AAA 1.5 Volt batterier
SIKRING 10A / 600V, flink (5 x 20 mm), 500mA / 600V flink (5 x 20 mm)
DRIFTBETINGELSER Max. fugtighed 80% rH, op til 31°C, at højere niveauer linear derating up to 50% rH / ≤ 40°C, maks. højde 2000 m over havets overflade
OPBEVARINGSBETINGELSER -20°C … 60°C, Max. humidity 80% rH
DIMENSION 67 x 120 x 47 mm
Vægt262 g



Large LCD display with background lighting



Easy-to-use rotary function knob



Test prod holder



Super-bright, integrated flashlight

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
MultiMeter Pocket XP	083.036A	4 021563 699391	2

CAT III 600V · CAT IV 600V · Bluetooth · SOFT



MultiMeter-Pocket XP
+ 2 test prods
+ batteries
+ Softbag

Packing dimension (W x H x D)
266 x 90 x – 80 mm

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · info@laserliner.com · www.laserliner.com