
Geberit FlowFit bøjning 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.510.00.1	088523017	12 / 15	16	1/2	90	5.7	2.5	2.4
620.520.00.1	088523018	12 / 20	16	3/4	90	6	3.1	2.7
620.511.00.1	088523020	15	20	1/2	90	6.1	2.8	2.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.521.00.1	088523021	15 / 20	20	3/4	90	6	2.7	2.7
620.502.00.1	088523025	20	25	3/4	90	6	2.9	2.7
620.512.00.1	088523026	20 / 25	25	1	90	6.3	3.2	3
620.503.00.1	088523032	25	32	1	90	6.8	3.1	3.2
620.504.00.1	088523040	32	40	1 1/4	90	7.3	4.2	3.7
620.505.00.1	088523050	40	50	1 1/2	90	10.4	4.7	4.5
620.506.00.1	088523063	50	63	2	90	11.7	5.8	5.4