
Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind, rustfrit stål





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til behandlet vand
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til industri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
619.700.00.1	088546620	15	20	1/2	6.4	3.1	22
619.701.00.1	088546625	20	25	3/4	6.8	3.5	27
619.702.00.1	088546632	25	32	1	7.5	3.9	34
619.703.00.1	088546640	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47
619.704.00.1	088546650	40	50	1 1/2	10	4.1	59

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
619.705.00.1	088546663	50	63	2	11	4.7	74
619.706.00.1	088546675	65	75	2 1/2	11.4	5	86