
Geberit FlowFit union





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.570.00.1	088550016	12	16	1/2	11.5	5	24
620.571.00.1	088550020	15	20	1/2	11.7	5.2	24
620.572.00.1	088550025	20	25	3/4	12.1	5.6	30

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.573.00.1	088550032	25	32	1	13.9	6.7	38
620.574.00.1	088550040	32	40	1 1/4	13.9	6.7	46
620.575.00.1	088550050	40	50	1 1/2	19.1	7.2	55
620.576.00.1	088550063	50	63	2	20.5	7.8	67