
Geberit FlowFit tilslutningsvinkel 90°



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
620.750.00.1	088564016	12	16	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.760.00.1	088564017	12	16	1/2	90	3.6	6	1.9	1.3	2.8
620.751.00.1	088564019	15	20	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
620.761.00.1	088564020	15	20	1/2	90	3.6	6.3	1.9	1.3	3.1
620.800.00.1	088564116	12	16	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.810.00.1	088564117	12	16	1/2	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.801.00.1	088564119	15	20	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.811.00.1	088564120	15	20	1/2	90	5.2	6	1.9	1.7	3.1
620.821.00.1	088564121	15	20	3/4	90	5.2	6.3	1.9	1.9	3
620.802.00.1	088564125	20	25	3/4	90	5.2	6.7	1.9	1.9	3.4
620.770.00.1	088564217	12	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5
620.771.00.1	088564220	15	20	1/2	90	7.8	7.3	1.9	3	4