

Geberit FlowFit T-tilslutningsvinkel 90° forskudt



Eksempelbillede





ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Forskudt
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

TILBEHØR

- Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	h cm	Z cm
620.951.00.1	088566020	15	20	1/2	20	90	3.6	13.4	1.8	1.5	3.6	3.4
620.981.00.1	088566120	15	20	1/2	20	90	5.2	13.4	1.8	2.9	3.6	3.4