
Geberit FlowFit indbygget kugleventil med isolering



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS montageplader
- Til tungt og let byggeri (mur)

EGENSKABER

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit K4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Fastgørelsespunkter til hullets omkreds ø 60 mm
- Ventiltop med kugle og tætninger udskiftelige
- Med skjult excenter-garniture
- Blyfri
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	10 mm
Varmeledningsevne isolering	0.035 W/(m·K)

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Skjult excenter-garniture
- Spindelforlænger
- Montagekasse rund, kan afkortes
- Beskyttelsesprop med markeringsspids

INFO

- Alle artikler for dette produkt vil blive konverteret til blyfrie materialer i løbet af 2026

Varenr.	VVS nr.	DNV	DN	d, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	PN bar
619.870.00.1	088571616	8	12	16	11.9	12.5	2.7	7.3	10

Varenr.	VVS nr.	DNV	DN	d, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	PN bar
619.871.00.1	088571620	15	15	20	12.1	12.7	2.8	7.3	10
619.872.00.1	088571625	20	20	25	12.2	12.7	2.8	7.3	10