


Geberit FlowFit kryds-T-stykke med isoleringsboks



Eksempelbillede





ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til krydsfri tilslutning på to parallelle rørledninger
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	8.5 mm
Varmeledningsevne isolering	0.038 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	H cm	z cm	z1 cm	z2 cm
619.300.00.1	088576116	12	16	16	16	90	18.6	13.6	5	5	3.5	3.5	3.5
619.311.00.1	088576118	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.321.00.1	088576119	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.331.00.1	088576120	15	20	20	20	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.302.00.1	088576122	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18.6	13.6	5	5	3.3	3	3.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	H cm	z cm	z1 cm	z2 cm
619.312.00.1	088576123	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18.6	13.6	5	5	3.3	3	3.3
619.322.00.1	088576124	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18.6	13.6	5	5	3.5	3.5	3.5