


Geberit CleanPoint gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 90–220 mm







ANVENDELSER

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

EGENSKABER

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

TEKNISKE DATA

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udligningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

TILBEHØR

- Geberit CleanPoint rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm, med ristramme
- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm

INFO

- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Afløbsydelse l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.050.00.1	155441512	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2