

Geberit Mepla systemrør ML, MeplaTherm, rundt præ-isoleret, rødt, rullevarer







Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør hvidt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0.04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand	7000 µ
beklædning isolering	

TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit rørskærer ML
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Isolering mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.232.00.2	087387146	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Isolering mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
602.232.00.2	087387150	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
603.232.00.2	087387156	20	26	6	20	3.8	6	3	25
601.235.00.2	087387246	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
602.235.00.2	087387250	15	20	10	15	4	10	2.5	50
603.235.00.2	087387256	20	26	10	20	4.6	10	3	25