
Geberit Mepla kugleventil med betjeningshåndtag





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

EGENSKABER

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	0–80 °C
Materiale	Blyfri siliciumbronze

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

INFO

- Alle artikler for dette produkt vil blive konverteret til blyfrie materialer i løbet af 2026

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
601.020.00.3 Ny	087546816	12	8	16	10.1	6	9.5	2.4	10
602.020.00.3	087546820	15	15	20	10.8	5.9	9.2	2.6	10

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
603.020.00.3 Ny	087546826	20	15	26	12	6	9.5	2.5	10
604.020.00.3 Ny	087546832	25	20	32	12	6.5	9.5	3	10
605.020.00.3 Ny	087546840	32	25	40	13.9	7.1	12.4	3.5	10
601.020.00.2 Udgår	087546516	12	8	16	10.1	6	9.5	2.4	10
603.020.00.2 Udgår	087546526	20	15	26	12	6	9.5	2.5	10
606.020.00.2 Udgår	087546550	40	32	50	15.9	7.7	12.4	3.9	10

Nye produkter tilgængelige fra 24.02.2026