Selvvulkaniserende tape

HelaTape Power 800

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende og rensende, kemisk krydsbundet tape i silikonegummi
- Trekantet krydssektion med centerlinie for præcis overlapning
- Resistent overfor krymp og overflade erosion
- Vulkaniserer i løbet af få minutter efter påførsel
- Vejr, UV samt oliebestandig
- Anvendes i forbindelse med høj temperaturs silikone kabler



HelaTape Power 800 er en silikonebaseret gummitape med centerlinje for lettere overlap.

MATERIALE	Silikone (SI)
Driftstemperatur	-54 °C til +180 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+260 °C
Trækstyrke	7,0 N/mm²
Elastisitet	400 %
Volume modstand (Ohm cm)	10^{14} Ω cm
Dielektrisk styrke	23,5 kV/mm

HF ✓ RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-POWER800	0,51	25,0	9,1 m	Grå (GY)	4031026548845	711-10400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Dato for udgivelse: September 2022

Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-406