Selvvulkaniserende tape - højspændings gummitape

HelaTape Power 810

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende tape til isolering op til 69 kV
- Halogenfri med fremragende corona, ozon og UV resistent
- Ideel til forsegling af ledningsreparationer og elektriske forbindelser
- Elektrisk stabil til beskyttelse af strømskinner
- Fremragende fugt, korrosion og kemisk resistens
- Velegnet til alle typer ekstruderet kabelisolationer



HelaTape POwer 810 til isolation op til 69 kV.

MATERIALE	Ethylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+130 °C
Vandoptagelse (%)	0,06 %
Trækstyrke	2,4 N/mm²
Elastisitet	750 %
Volume modstand (Ohm cm)	10^{16} Ω cm
Dielektrisk styrke	30 kV/mm

HF ✓ RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026548852	711-10401

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Dato for udgivelse: September 2022