Selvvulkaniserende gummitape uden liner - højspænding

HelaTape Power 820

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende linerfri tape til kappeisolering og splejsninger op til 69 kV
- Fremragende elektriske, kemiske og fysiske egenskaber
- Opbygning af spændingskegler og inddækning af afslutninger, samleskinner og samlinger
- Hurtigere montage på grund af linerfri design
- Ensartet lagdeling
- Meget fleksibel til at tilpasse sig de mest komplekse former
- Kompatibel med alle ekstruderede kabelisoleringer



HelaTape Power 820 giver en stor tidsbesparelse med det linerfri design.

MATERIALE	Ethylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	-30 °C til +90 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+130 °C
Vandoptagelse (%)	0,06 %
Trækstyrke	2,8 N/mm²
Elastisitet	750 %
Volume modstand (Ohm cm)	10^{16} Ω cm
Dielektrisk styrke	31,5 kV/mm

RoHS

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026548869	711-10402

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Dato for udgivelse: September 2022

Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-408