# Materiale datablad

## Varenummer
## 300-30483 HIS-PACK-4.8/2.4




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Krympeflex 2:1 på rulle |
| **Produktserie** | HIS-PACK |
| **Materiale** | Polyolefin, krydslinket (PO-X) |
| **Farve** | Transparent (CL) |

| | |
|---|---|
| **Antal pr.** | pakke |
| **Diameter efter krymp (D)** | 2,4 mm |
| **Diameter før krymp (D)** | 4,8 mm |
| **Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke** | 20 kV/mm [IEC 243] |
| **Driftstemperatur** | -55 °C til +125 °C |
| **Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]** | 800 % [IEC 684 P2] |
| **Isoleringsklasse** | E (VDE 0530) |
| **Krympeforhold** | 2:1 |
| **Længdeændring efter krymp** | +/-5 % |
| **Min. krympetemperatur** | +100 °C |
| **Pakkeindhold** | 10 m |
| **Reaktion ved varmechok** | Ikke dryppende |
| **Trækstyrke MPa** | 17 MPa |
| **Vandoptagelse** | 0,15 % |
| **Varmechok test** | 4h/250°C |
| **Varmeældnings test** | 168h/175°C |
| **Vægtykkelse (WT)** | 0,50 mm |

HF ✓ RoHS ✓

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 27. March 2026, 8:01 am