Materiale datablad

Varenummer
300-31906 HIS-PACK-19.1/9.5



Produktgruppe	Krympeflex 2:1 på rulle
Produktserie	HIS-PACK
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Blå (BU)

Antal pr.	pakke
Diameter efter krymp (D)	9,5 mm
Diameter før krymp (D)	19,1 mm
Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke	20 kV/mm [IEC 243]
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]	800 % [IEC 684 P2]
Isoleringsklasse	E (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Pakkeindhold	5 m
Reaktion ved varmechok	Ikke dryppende
Specifikation	ANSI/UL 224, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
Trækstyrke MPa	17 MPa
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,15 %
Varmechok test	4h/250°C
Varmeældnings test	168h/175°C
Vægtykkelse (WT)	0,80 mm

RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 27. March 2026, 8:02 am