# Materiale datablad

## Varenummer
**561-02174** **WIC2-Q**




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Fortrykte kabelmærker |
| **Produktserie** | WIC, snap on |
| **Materiale** | Polyamid 6.6 (PA66) |
| **Farve** | Gul (YE) |

| | |
|---|---|
| **Anbefalet monteringsværktøj** | WIC Tool |
| **Antal pr.** | boks |
| **Bredde (W)** | 5,60 mm |
| **Bundtdiameter max.** | 3,80 mm |
| **Bundtdiameter min.** | 2,80 mm |
| **Driftstemperatur** | -40 °C til +85 °C |
| **Flammehæmmende egenskab** | Iht. UL94 V0 |
| **Højde (H)** | 7,10 mm |
| **Label tekst** | Q |
| **Ledningsdiameterområde** | 1,50-2,50 mm² |
| **Længde (L)** | 3,0 mm |
| **Pakkeindhold** | 1000 stk. |
| **Printmetode** | inkjetprint |
| **Specifikation** | EN 60062, IEC 304 |

HF RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 14. August 2026, 7:01 am